


**TRAKTION**


**EX™**



- 1. EX™ - CTL
  - 2. Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow und Standard
  - 5. SYM
  - 6. NC, SC und DC
- 774-960 mm Breite




**OF™**



- 1. OF™ - CTL
  - 2. Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM
  - 6. NC, SC und DC
- 655-906 mm Breite



**EVO™**



- 1. EVO™ - CTL
  - 2. Light und Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM
  - 6. NC, SC und DC
- 695-960 mm Breite



**ALL-ROUND**

**ECO™**



- 1. ECO™ - CTL
  - 2. Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM
  - 6. NC, SC und DC
- 615-944 mm Breite



**KovaX™**



- 1. KovaX™ - CTL
  - 2. Normal und Plus
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM und OSS
  - 6. NC, SC und DC
- 680-950 mm Breite




**Baltic™**



- 1. Baltic™ - CTL
  - 2. Light und Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM, ASYM und OSS
  - 6. NC, SC, DC und RC
- 650-1210 mm Breite



**CoverB™**



- 1. CoverB™ - CTL
  - 2. Light und Normal
  - 3. 22 und 26 mm
  - 4. Narrow, Standard und Soft
  - 5. SYM, ASYM und OSS
  - 6. NC, SC, DC und RC
- 670-1220 mm Breite



**TRAGFÄHIGKEIT**

**Skidder Wheel Tracks™**

