


TRAKTION

EX™




- 1. EX™ - CTL
 - 2. Normal
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow und Standard
 - 5. SYM
 - 6. NC, SC und DC
- 774-960 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

OF™




- 1. OF™ - CTL
 - 2. Normal
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow, Standard und Soft
 - 5. SYM
 - 6. NC, SC und DC
- 655-906 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

EVO™



- 1. EVO™ - CTL
 - 2. Light und Normal
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow, Standard und Soft
 - 5. SYM
 - 6. NC, SC und DC
- 695-960 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

ALL-ROUND

ECO™



- 1. ECO™ - CTL
 - 2. Normal
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow, Standard und Soft
 - 5. SYM
 - 6. NC, SC und DC
- 615-944 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

KovaX™



- 1. KovaX™ - CTL
 - 2. Normal und Plus
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow, Standard und Soft
 - 5. SYM und OSS
 - 6. NC, SC und DC
- 680-950 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

Baltic™



- 1. Baltic™ - CTL
 - 2. Light und Normal
 - 3. 22 und 26 mm
 - 4. Narrow, Standard und Soft
 - 5. SYM, ASYM und OSS
 - 6. NC, SC, DC und RC
- 650-1210 mm Breite



TRAKTION TRAGFÄHIGKEIT SCHNEE

TRAGFÄHIGKEIT

Skidder Wheel Tracks™

